

TEI-Elemente und Attribute im Faithful-Transcriptions-Schema: Übersicht

Legende:

	Automatisch generierte Elemente/Attribute
	Core-Elemente/Attribute
	Optionale Elemente/Attribute

Elemente	Attribute	Beschreibung
<surface>	fac ="URL_BILDDATEI" ulx ="X_OBEN" uly ="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] lrx ="X_UNTEN" lry ="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts]	Digitalisat-Seite, schließt die Textteile ein
<zone>	type ="page": Seite xml:id ="SIGNATUR_SEITE" ulx ="X_OBEN" uly ="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] lrx ="X_UNTEN" lry ="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts]	Layout-Einheit (Seite)
<zone>	type ="fw": Paratexte wie Kolumnentitel, Reklamanten etc. xml:id ="SIGNATUR_SEITE_LaufendeNummer" ulx ="X_OBEN" uly ="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] lrx ="X_UNTEN" lry ="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts] resp ="earlymodern modern": Ergänzungen von späterer Hand (z.B. Foliiierung)	Layout-Einheit (Paratext)
<note>		Anmerkung, z.B. editorische Hinweise, unklare Lesung
<zone>	type ="figure": Illustration, Zierinitiale type ="ornament": Schmuckelemente wie Kadellen, Rankenausläufer etc. xml:id ="SIGNATUR_SEITE_LaufendeNummer" ulx ="X_OBEN" uly ="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] lrx ="X_UNTEN" lry ="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts]	Layout-Einheit (Buchschruck)
<note>		Verbale Beschreibung einer Illustration/eines Schmuckelements
<ref>	type ="Name der verwendeten Klassifikation" (z.B. Iconclass) target ="URL"	Verweis auf eine ikonographische Klassifizierung der Illustration, z.B. Iconclass
<line>	n ="Zeilennummer in Leserichtung" xml:id ="SIGNATUR_SEITE_LAUFENDE NUMMER" ulx ="X_OBEN" uly ="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] lrx ="X_UNTEN" lry ="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts]	Zeile

<note>		Anmerkung, z.B. editorische Hinweise, unklare Lesung
<w>	<i>Eigennamen:</i> type ="name" subtype ="person place org work" lemmaRef ="Link zur GND-ID" <i>Getrennte Wörter:</i> xml:id ="SIGNATUR_SEITE_w01" next ="#xml:id des zweiten Wortteils" prev ="#xml:id des ersten Wortteils"	Automatische Vergabe von <w>-Tags beim Export. Manuelle Vergabe: Eigennamen werden mit @type/subtype gekennzeichnet und mit @lemmaRef zur GND verlinkt Getrennte Wörter können mit xml:id und prev/next aufeinander bezogen werden
<hi>	rend ="color: red": Ganze/Mehrere Buchstaben/Wörter in anderer Farbe rend ="underline": Unterstreichung in normaler Tinte rend ="underline-color: red": Unterstreichung in anderer Farbe rend ="decoration-color: red": Schmuckrubrizierung (z.B. Majuskelstrichlung) rend ="initial-color: blue": Initiale mit Farbangabe n ="3": Initiale über mehrere Zeilen corresp ="#xml:id der Zone": Schmuckelemente, die auch als <zone type="figure ornament"> codiert sind	Hervorhebungen, Schmuckelemente, Initialen
<choice>	<choice> <abbr><am></am></abbr> <expan><ex></ex></expan> </choice>	Abkürzungen (<abbr>: ganzes abgekürztes Wort; <am>: eigentliche Abkürzung; <expan>: ganzes aufgelöstes Wort; <ex>: aufgelöste Abkürzung)
<metamark>	function ="hyphen": Worttrennungszeichen function ="cue_initial": vorgeschriebene Initialen function ="line-filler": Zeilenfüller (z.B. Striche, etc-Abkürzung)	Metazeichen
	rend ="strikethrough overwritten erasure adapted" resp ="earlymodern modern": Tilgungen von späterer Hand	Tilgung
<add>	place ="above below inline superimposed rmargin lmargin betweenlines" resp ="earlymodern modern": Ergänzungen von späterer Hand (z.B. Anmerkungen)	Ergänzung
<gap>		Leerstelle, z.B. durch Beschädigung des Papiers